

Pflegeanweisung

Pflegeanweisung für OXY-geölte Parkettfußböden



Die Werterhaltung Ihres Parkettfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (ca. 20 - 22 °C und ca. 50 - 60 % relative Luftfeuchte).

Schmutzstoppmatten im Eingangsbereich können verhindern, dass Schmutz und Wasser Ihren Parkettfußboden schädigen. Möbel wie Stühle und Tische sollten mit parkettauglichen Filzgleitern versehen werden. Stuhlrollen müssen mit weichen Rollen (nach DIN EN 12 529) ausgestattet sein. Damit vermeiden Sie Oberflächenkratzer.

Die Gebrauchshinweise auf den von uns empfohlenen Pflege- und Reinigungsprodukten sind zu beachten. Pflegeanweisungen finden sie unter: www.trumpf-parkett.de/pflege

Erstpflge

Ihr Boden wurde werksseitig sorgfältig mit natürlich härtenden Ölen behandelt. Die Oberfläche ist vorgeölt und erfordert vor der Nutzung eine Erstpflge mit Jaso/Trumpf Pflegeöl. Diese darf frühestens einen Tag nach der Verlegung erfolgen. Es ist dazu das Jaso/Trumpf Pflegeöl natur zu verwenden. Falls ein intensiverer Weißton bei weiß-geölte Böden gewünscht ist, kann alternativ auch das Pflegeöl weiß verwendet werden.

- Das Pflegeöl unverdünnt sparsam auftragen und mittels weißem Pad in das Holz einarbeiten. Das kann von Hand oder bei größeren Flächen mit einer Tellermaschine erfolgen. Zum Schluss mit einem Ölsaugtuch überschüssiges Öl entfernen und trockenreiben.
- Die Fläche ist nach 4 Std. schonend begehbar und nach 36 Std. voll belastbar. Feuchtes Wischen sollte frühestens nach Ablauf von einer Woche vorgenommen werden.
- **Sicherheitshinweis: Ölgetränkte Tücher können sich selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch wässern und im Freien trocknen lassen oder sofort waschen.**

Pflegende Unterhaltsreinigung

Je nach Beanspruchung des Bodens sollte im Wohnbereich alle 3-4 Wochen feucht gewischt werden. Sie benötigen 2 Eimer mit warmem Wasser, Holzbodenseife entsprechend in natur oder weiß, einen Swep-Mop und ggf. einen Padhalter mit weißem Pad.

Jaso/Trumpf Holzbodenseife enthält keine Lösemittel oder Duftstoffe und wird aus pflanzlichen Ölen hergestellt. Die Seife dient der Reinigung, ist rückfettend und erhält die Geschmeidigkeit des Holzes. Der Swep-Mop aus dem Programm VILEDA Professional hat weiche Baumwollfasern, verfügt über eine integrierte Wringmechanik und kommt ohne extra Presse aus. Der Bezug ist abnehmbar, kann gewaschen werden und ist separat erhältlich. Alternativ zu dem Swep-Mop kann die Reinigung auch mit einem haushaltsüblichen Bodentuch aus Baumwolle erfolgen. Wischbezüge aus Microfaser sind für die Unterhaltsreinigung mit Holzbodenseife nicht geeignet.

- Vor der feuchten Reinigung losen Schmutz und Staub von der zu behandelnden Fläche entfernen (evtl. durch Staubsauger mit geeigneter Parkettdüse).
- 2 Eimer mit warmem Wasser verwenden. Holzbodenseife in einen der Eimer im Verhältnis 1:40 begeben (ca. 1 Tasse Seife auf 5 l Wasser).
- Den Swep-Mop im Seifenwasser eintauchen, leicht auswringen und den Boden mit dem ausgebreiteten Mop feucht wischen. Kurze Einwirkzeit des Seifenwassers erhöht den Reinigungseffekt. Danach den Schmutz mit dem Mop aufnehmen und im Eimer mit klarem Wasser ausspülen. Kein Seifenwasser auf dem Parkettfußboden stehen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.
- Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser lösen und entfernen.

Schlieren sind ein Zeichen von zu viel Seife. Das passiert vor allem, wenn nicht mit zwei Eimern gearbeitet wurde. In diesem Fall den Boden einmal mit halber Seifenmenge wie oben beschrieben wischen.

Pflegeanweisung

Pflegeanweisung für OXY-geölte Parkettfußböden



Vollpflege + Renovierung

Nach längerer Nutzung oder ca. 15 Seifenbehandlungen kann eine Auffrischung der Öloberfläche nötig werden. Dazu sind eine Grundreinigung mit Jaso/Trumpf Intensivreiniger und anschließend eine Einpflege mit Jaso/Trumpf Pflegeöl notwendig. Sichtbare Anzeichen sind erkennbare Vergrauungen, wundgelaufene Bereiche und raue Stellen oder Empfindlichkeit gegenüber Wasser und Flecken. Die Auffrischung bzw. Grundreinigung kann auch partiell durchgeführt werden.

Im Folgenden die genauen Arbeitsschritte (**Grundreinigung** und **Einpflege**):

1. Grundreinigung: Sie benötigen 2 Eimer mit warmem Wasser, Intensivreiniger, einen Swep-Mop und ggf. einen Padhalter mit weißem Pad oder eine Tellermaschine mit weißem Pad.

- 2 Eimer mit warmem Wasser verwenden. Intensivreiniger in einen der Eimer im Verhältnis 1:40 begeben (ca. 1 Tasse Intensivreiniger auf 5 l Wasser).
- Den Swep-Mop im Reinigungswasser eintauchen, leicht auswringen und den Boden mit dem ausgebreiteten Mop feucht wischen. Kurze Einwirkzeit erhöht den Reinigungseffekt. Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad von Hand oder mit der Tellermaschine lösen und entfernen. Danach den Schmutz mit dem Mop restlos aufnehmen und im Eimer mit klarem Wasser ausspülen. Kein Wasser auf dem Parkettfußboden stehen lassen.
- Die Trocknungszeit nach der Grundreinigung beträgt mindestens 6 Stunden.

2. Einpflege: Nach der Grundreinigung muss die Oberfläche mit Jaso/Trumpf Pflegeöl aufgefrischt werden. Die Nachbehandlung mit Jaso/Trumpf Pflegeöl erfolgt wie unter -> **Erstpflge** beschrieben.

Kurzübersicht der Pflege- und Reinigungsprodukte

Produkt	Ausführung	Anwendungshinweise und Verbrauchsangaben
Pflegeöl	natur	Zur Erstpflege und Einpflege
	weiß	1 l Pflegeöl reicht für ca. 40 m ²
Holzbodenseife	natur	Zur pflegenden Unterhaltsreinigung
	weiß	1 l Holzbodenseife reicht für ca. 400 m ²
Intensivreiniger	-	Zur Grundreinigung 1 l Intensivreiniger reicht für bis zu 200 m ²
Pflegeset	natur	Inhalt: 1 l Pflegeöl, 2 l Holzbodenseife,
	weiß	0,5 l Intensivreiniger, Handpad, Bodentuch, Pflegeanweisung
Pflegebox	natur	Inhalt:
	weiß	1 l Pflegeöl, 1 l Holzbodenseife, Pflegeanweisung

Die Angaben in dieser Pflegeanweisung stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand und bisherigen Erfahrungen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus irgendeinem Kaufvertrag. Bei Verwendung von Pflegemitteln, die nicht von uns freigegeben sind, erlischt die Gewährleistung.



Trumpf-Fertigparkett GmbH & Co. KG
72108 Rottenburg a. N.
Tel. 07073 9163-0 • Fax 07073 9163-90
www.trumpf-parkett.de



Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG
77971 Kippenheim
Tel. 07825 8449-0 • Fax 07825 8449-30
www.jaso.de