



# Produktdatenblatt

## Flair-Line

DIELE



Für das in Deutschland hergestellte 3-Schichtparkett **Flair-Line Landhausdiele** werden ausschließlich gut abgelagerte und schonend getrocknete Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.

Es besteht aus drei Massivholzschichten, die mit einem Harnstoffharzleim fest miteinander verbunden sind.

Vollflächig mit dem Untergrund verklebt bietet **Flair-Line Landhausdiele** den Vorteil verminderter Schallentwicklung und ermöglicht dank geringer Einbauhöhe schwellenlose Übergänge zu anderen Bodenbelägen für barrierefreies Wohnen.

Der hochwertige Trägerschicht-Aufbau mit Lamellen aus Nadelholz (mit stehenden Jahresringen!) und dem Nadelholzurnier Gegenzug gewährleistet höchste Formstabilität und die Edelholznutzschicht von ca. 3,5 mm erlaubt mehrmaliges Renovieren.

Die **Flair-Line Landhausdiele** ist mit geölt und vorgeschliffener Oberfläche lieferbar.

### Technische Daten:

Holzarten/Sortierungen:	Eiche • Eiche Antik geräuchert • Eiche Klassik gedämpft Esche • Roteiche in bis zu zwei Sortierungen (siehe Preisliste)
Fase:	Microfase
Brinell-Härte (N/mm <sup>2</sup> ):	33 - 38 HB (abhängig von der jeweiligen Holzart)
Sortierungs-Normung:	Gemäß EN 13489 (mit Sortierklassen-Kennzeichnung)
Abmessungen:	Länge 2.200 / 1.800 mm • Breite 190 mm • Stärke 12,0 mm
Gewicht:	7,0 kg / qm
Nutzschicht:	ca. 3,5 mm Edelholz
Trägerschicht:	ca. 7,0 mm Nadelholz (mit stehenden Jahresringen)
Gegenzug:	ca. 1,5 mm Nadelholz
Schichten-Verklebung:	Harnstoffharzleim
Erhältliche Oberflächen:	1. Oxydativ-geölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl Optional auch gebürstet lieferbar 2. Top-endgölt 3. Vorgeschliffen (letzter Schliff mit 180er Körnung)
Passgenauigkeit:	Präzisionsfertigung (Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001)
Fußbodenheizungseignung:	Ja, mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,098( m <sup>2</sup> K)/W gute Eignung auf Warmwasser-Fußbodenheizungssystemen.
Verlegearten:	Unregelmäßiger Verband (Dielenbodenoptik)
Verbindung zum Unterboden:	Vollflächig verklebt auf fachgerecht hergestellten Untergründen wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt etc.
Renovierbarkeit:	Ja, mehrfach abschleifbar
Professionelles Zubehör:	Passende Treppenkanten und Treppenwinkel erhältlich



**JASO - Qualität und Kompetenz aus dem Schwarzwald**  
Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG • Kehnerfeld 10 • 77971 Kippenheim, Tel. 07825-8449-0, Internet: [www.jaso.de](http://www.jaso.de)



Stand: 05/2017