



Objektversiegelung für Jaso Zweischichtparkett



Bei unserer speziellen **Objektversiegelung** wird der komplette Lackaufbau 2-fach aufgetragen, das heißt: Wir applizieren die doppelte Menge an Lack.

Hierdurch erhöht sich die **Abriebfestigkeit um bis zu 50 %**, im Vergleich zu einer Standardversiegelung, wie die nachfolgenden Prüfungsergebnisse zeigen:

Prüfung	Objektversiegelung	Standardversiegelung
Schichtstärke	140 µm	70 µm
Durchrieb CS 17 /1000 g ASTM 4060 *	3400 Cyclen	2750 Cyclen
Durchrieb S 33 / 500 g (Sandpapierverf.)**	300 Cyclen	200 Cyclen
Haftung	Gt 0	Gt 0
Münztest	gut	gut

* Taber Abraser Prüfung nach ISO 9352

** Abriebbeständigkeit nach DIN EN 13696

Für die Objektversiegelung wird ein hochwertiger seidenmatter UV-Acryllack eingesetzt, der formaldehydfrei ist und keine Lösemittel enthält.



JASO - Qualität und Kompetenz aus dem Schwarzwald
Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG • Kehnerfeld 10 • 77971 Kippenheim, Tel. 07825-8449-0, Internet: www.jaso.de



Stand: 08/2011